

紧装式控制箱 AE



系统附件 页码 483 AE 不锈钢 页码 160

材料:

- 箱体: 钢板
- 门: 钢板, 周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈

表面:

- 箱体和门: 浸涂底漆, 外经粉末涂层, 织纹
- 安装板: 镀锌

颜色:

- RAL 7035

供货范围:


- 箱体带铰接门, 四周封闭
- 封盖板在箱体底部
- 安装板
- 注意特定产品供货范围。

认证:

- UL
- CSA
- TÜV
- 德国船级社
- 俄罗斯船级社
- 劳氏船级社
- 法国船级社
- VDE

技术细节:

可从我们的网站中找到



宽度 (B) mm	包装单元	200	200	300	300	380	页码
高度 (H) mm		300	300	300	400	300	
深度 (T) mm		120	155	210	210	155	
安装板宽度 (F) mm		162	162	254	254	334	
安装板高度 (G) mm		275	275	275	375	275	
箱体材料厚度 mm		1.25	1.25	1.38	1.38	1.38	
门材料厚度 mm		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
安装板厚度 mm		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
型号	1 个	1032.500	1035.500	1033.500	1034.500	1030.500	
重量 kg		4.0	4.5	7.0	8.8	7.4	
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准		防护等级 IP 55	防护等级 IP 55	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	
防护等级 NEMA		NEMA 12	NEMA 12	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	
产品供货范围							
门		1	1	1	1	1	
门铰链在右边, 可换到左边		-	-	■	■	■	
封盖板, 大小		1	1	-	-	3	
封盖板, 数量		1	1	1	1	1	
凸缘锁		1	1	1	1	1	
附件							
封盖板		自页码	自页码	自页码	自页码	自页码	628
安装轨用于内部扩张	4 个	-	-	2383.210	2383.210	-	580
墙壁固定支架	4 个	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	563
并联柜套件	1 套	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	524
门制动器	5 个	-	-	2519.000	2519.000	2519.000	554
180° 铰链	2 个	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	550
接地带		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	619
系统灯具发光二极管	1 个	4140.810	4140.810	4140.810	请参见页码	请参见页码	612
塑料材质的线路图盒		自页码	自页码	自页码	自页码	自页码	553
防尘板	1 个	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	557
锁具系统		自页码	自页码	自页码	自页码	自页码	536

紧装式控制箱 AE

宽度 (B) mm	包装单元	380	380	380	380	400	页码
高度 (H) mm		300	380	600	600	500	
深度 (T) mm		210	210	210	350	210	
安装板宽度 (F) mm		334	334	334	334	354	
安装板高度 (G) mm		275	355	570	570	475	
箱体材料厚度 mm		1.38	1.38	1.38	1.5	1.38	
门材料厚度 mm		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
安装板厚度 mm		2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	
型号	1 个	1031.500	1380.500	1038.500	1338.500	1045.500	
重量 kg		7.5	9.8	15.6	19.4	13.0	
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准		防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	
防护等级 NEMA		NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	
产品供货范围							
门		1	1	1	1	1	
门铰链在右边, 可换到左边		■	■	■	■	■	
封盖板, 大小		3	3	3	4	4	
封盖板, 数量		1	1	1	1	1	
凸缘锁		1	1	2	2	2	
附件							
封盖板		自页码	自页码	自页码	自页码	自页码	628
安装轨用于内部扩装	4 个	2383.210	2383.210	2383.210	2383.350	2383.210	580
墙壁固定支架	4 个	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	563
并联柜套件	1 套	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	524
门制动器	5 个	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	554
180° 铰链	2 个	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	550
接地带		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	619
系统灯具发光二极管		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	612
塑料材质的线路图盒		自页码	自页码	自页码	自页码	自页码	553
防尘板	1 个	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	557
锁具系统		自页码	自页码	自页码	自页码	自页码	536

宽度 (B) mm	包装单元	500	500	500	600	600	600	页码
高度 (H) mm		500	500	700	380	380	600	
深度 (T) mm		210	300	250	210	350	210	
安装板宽度 (F) mm		449	449	449	549	549	549	
安装板高度 (G) mm		470	470	670	355	355	570	
箱体材料厚度 mm		1.38	1.5	1.5	1.38	1.5	1.38	
门材料厚度 mm		1.75	1.75	2.0	1.5	1.5	1.75	
安装板厚度 mm		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
型号	1 个	1050.500	1350.500	1057.500	1039.500	1339.500	1060.500	
重量 kg		16.8	19.6	31.2	15.4	20.0	22.8	
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准		防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	
防护等级 NEMA		NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	
产品供货范围								
门		1	1	1	1	1	1	
门铰链在右边, 可换到左边		■	■	■	■	■	■	
封盖板, 大小		4	4	4	5	5	5	
封盖板, 数量		1	1	1	1	1	1	
凸缘锁		2	2	2	1	1	2	
附件								
封盖板		自页码	自页码	自页码	自页码	自页码	自页码	628
安装轨用于内部扩装	4 个	2383.210	2383.300	2383.250	2383.210	2383.350	2383.210	580
墙壁固定支架	4 个	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	563
并联柜套件	1 套	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	524
门制动器	5 个	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	554
180° 铰链	2 个	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	550
支撑条	20 个	2325.000	2325.000	2325.000	2326.000	2326.000	2326.000	551
接地带		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	619
系统灯具发光二极管		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	612
塑料材质的线路图盒		自页码	自页码	自页码	自页码	自页码	自页码	553
防尘板	1 个	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	557
锁具系统		自页码	自页码	自页码	自页码	自页码	自页码	536

紧装式控制箱 AE

宽度 (B) mm	包装单元	600	600	600	600	600	600	页码
高度 (H) mm		600	600	760	760	800	1000	
深度 (T) mm		250	350	210	350	250	250	
安装板宽度 (F) mm		549	549	549	549	549	539	
安装板高度 (G) mm		570	570	730	730	770	955	
箱体材料厚度 mm		1.5	1.5	1.38	1.5	1.5	1.5	
门材料厚度 mm		1.75	1.75	2.0	2.0	2.0	2.0	
安装板厚度 mm		2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	
型号	1 个	1054.500	1360.500	1076.500	1376.500	1058.500	1090.500	
重量 kg		24.8	28.4	32.1	36.0	33.6	50.5	
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准		防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	
防护等级 NEMA		NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	
产品供货范围								
门		1	1	1	1	1	1	
门铰链在右边, 可换到左边		■	■	■	■	■	■	
封盖板, 大小		5	5	5	5	5	5	
封盖板, 数量		1	1	1	1	1	1	
凸缘锁		2	2	2	2	2	2	
附件								
封盖板		自页码	自页码	自页码	自页码	自页码	自页码	628
安装轨用于内部扩装	4 个	2383.250	2383.350	2383.210	2383.350	2383.250	2383.250	580
墙壁固定支架	4 个	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	563
并联柜套件	1 套	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	1199.100	-	524
门制动器	5 个	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	554
180° 铰链	2 个	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	550
支撑条	20 个	2326.000	2326.000	2326.000	2326.000	2326.000	2326.000	551
接地带		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	619
系统灯具发光二极管		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	612
塑料材质的线路图盒		自页码	自页码	自页码	自页码	自页码	自页码	553
防尘板	1 个	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	557
锁具系统		自页码	自页码	自页码	自页码	自页码	自页码	536

宽度 (B) mm	包装单元	600	760	760	800	800	800	页码
高度 (H) mm		1200	760	760	600	1000	1200	
深度 (T) mm		300	210	300	300	300	300	
安装板宽度 (F) mm		540	704	704	749	739	740	
安装板高度 (G) mm		1155	730	730	570	955	1155	
箱体材料厚度 mm		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
门材料厚度 mm		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
安装板厚度 mm		3.0	3.0	3.0	2.5	3.0	3.0	
型号	1 个	1260.500	1077.500	1073.500	1055.500	1180.500	1280.500	
重量 kg		55.0	40.0	44.5	33.9	57.0	70.0	
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准		防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	防护等级 IP 66	
防护等级 NEMA		NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 4	
产品供货范围								
门		1	1	1	1	1	1	
门铰链在右边, 可换到左边		■	■	■	■	■	■	
封盖板, 大小		5	5	5	5	5	5	
封盖板, 数量		1	1	1	1	1	1	
凸缘锁		-	2	2	2	2	-	
三点式锁具系统		■	-	-	-	-	■	
附件								
封盖板		自页码	自页码	自页码	自页码	自页码	自页码	628
安装轨用于内部扩装	4 个	2383.300	2383.210	2383.300	2383.300	2383.300	2383.300	580
墙壁固定支架	4 个	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	563
并联柜套件	1 套	-	1199.100	1199.100	1199.100	-	-	524
门制动器	5 个	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	554
180° 铰链	2 个	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	550
支撑条	20 个	2326.000	2327.000	2327.000	2328.000	2328.000	2328.000	551
运输吊环	4 个	2509.000	-	-	-	-	2509.000	562
接地带		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	619
系统灯具发光二极管		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	612
塑料材质的线路图盒		自页码	自页码	自页码	自页码	自页码	自页码	553
防尘板	1 个	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	557
锁具系统		自页码	自页码	自页码	自页码	自页码	自页码	536

紧装式控制箱 AE

宽度 (B) mm	包装单元	1000	1000	1000	1000	1000	页码
高度 (H) mm		760	760	1000	1200	1400	
深度 (I) mm		210	300	300	300	300	
安装板宽度 (F) mm		944	944	939	940	940	
安装板高度 (G) mm		730	730	955	1155	1355	
箱体材料厚度 mm		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
门材料厚度 mm		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
安装板厚度 mm		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
型号	1 个	1100.500	1130.500	1110.500	1213.500	1114.500	
重量 kg		52.0	56.0	71.0	85.0	97.0	
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准		防护等级 IP 55	防护等级 IP 55	防护等级 IP 55	防护等级 IP 55	防护等级 IP 55	
防护等级 NEMA		NEMA 12	NEMA 12	NEMA 12	NEMA 12	NEMA 12	
产品供货范围							
门		2	2	2	2	2	
门铰链在右边, 可换到左边		-	-	-	-	-	
封盖板, 大小		4	4	4	4	4	
封盖板, 数量		2	2	2	2	2	
凸缘锁		2	2	2	-	-	
三点式锁具系统		-	-	-	■	■	
附件							
封盖板		自页码	自页码	自页码	自页码	自页码	628
安装轨用于内部扩装	4 个	2383.210	2383.300	2383.300	2383.300	2383.300	580
墙壁固定支架	4 个	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	2508.100	563
并联柜套件	1 套	1199.100	1199.100	-	-	-	524
门制动器	5 个	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	2519.000	554
180° 铰链	2 个	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	2449.000	550
支撑条	20 个	2325.000	2325.000	2325.000	2325.000	2325.000	551
运输吊环	4 个	-	-	-	2509.000	2509.000	562
接地带		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	619
系统灯具发光二极管		请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	请参见页码	612
塑料材质的线路图盒		自页码	自页码	自页码	自页码	自页码	553
防尘板	1 个	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	2426.500	557
锁具系统		自页码	自页码	自页码	自页码	自页码	536

系统扩装



防雨顶盖

请参见页码 556